

Stratifié : Professionnel 15ans

Sol stratifié enduit directement fabriqué selon la norme EN 13329 pour une pose sans colle

Dimensions : Surface avec motif : 1280 x 192 mm

Épaisseur des éléments : 8 mm

Emballage : Paquet : 8 éléments / 1,97 m² / 15 kg Palette : 48 paquets / 94,56 m² / 720 kg

Structure : contre-balancement film imprégné de résine de mélamine
panneau intermédiaire Aqua Protect
couche d'usure film avec motif en mélamine avec couche de recouvrement
vitrification du chant protection imperméabilisante contre l'humidité
surface en fonction du motif:
structure parquet
nervure apparente du bois

Classe de sollicitation 23 surface privée d'habitation très sollicitée
32 surface commerciale sollicitée normalement

Classe d'abrasion AC 4

Résistance aux chocs classe IC 2

Couche d'usure résistante aux tâches Matériaux du groupe 1 + 2: niveau 5
(EN 438-2, 15) 3: niveau 4

Résistance à la lumière (EN 20105-B02) meilleur niveau 6 sur l'échelle de Blauwoll

Comportement en cas de brûlure de cigarette (EN 438-2, 18) > degré 4

Émission d'aldéhyde formique E1 = 0,1ppm

Élimination - comme les parties de meuble plaquées
- compatible avec poubelle domestique normale
- dans les dispositifs professionnels d'incinération des ordures ménagères

Essai d'enfoncement (EN 433) Traces laissées : < 0,01 mm

Résistance au passage de chaleur
(DIN 52612 partie 1) < 0,071 m²k/w – systèmes de pose flottante

Pose sur sol chauffant adapté en combinaison avec les matériaux de support appropriés et une feuille de polyéthylène en tant que pare-vapeur